

Краткая инструкция по установке и настройке АПК «Русский Биллинг»

1. Установить MSSQL Server 2008 R2. В настройках сервера в процессе инсталляции необходимо указать:
 - Смешанную аутентификацию (проверка подлинности SQL Server и Windows)
 - Параметры сортировки сервера = Cyrillic_General_CI_AS
 - Остальные параметры по умолчанию
2. На установленном сервере MSSQL Server 2008 R2 необходимо завести новый логин (имя входа) *dba* (рекомендуемый пароль *sql*), который должен быть членом ролей *dbcreator, processadmin, securityadmin* и *sysadmin*.
3. Зайти в MSSQL Server под именем *dba*. Восстановить БД из бэкапа (*demo_gas_4508.bak*):
 - В базу данных = RB
 - С устройства = указать путь к *demo_gas_4508.bak*
4. Установить систему с инсталлятора (*setup.exe*), выбрав АПК «Русский Биллинг». При этом система по умолчанию встанет в каталог *C:\VCL\NASELENIE*.
В процессе установки будет настроен псевдоним для работы комплекса с БД, подключенной к серверу на шаге 3:
 - Имя псевдонима = RB
 - Имя сервера БД = по умолчанию имя машины в сети, на которую был установлен MSSQL Server 2008 R2
 - Проверка подлинности учетной записи SQL Server
 - Пользователь = *dba*, пароль = *sql*

- Использовать по умолчанию БД = RB
 - Настройки ODBC-псевдонима в остальных окнах можно оставить по умолчанию
5. Запустить Русский Биллинг (*RB.exe*) используя имя пользователя *dba* и пароль *sql*.